



Наименование:	Краска для мебели полиуретановая полуматовая
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Высокопрочная полиуретановая краска предназначена к применению в мебельной промышленности для окрашивания столов, стульев, кроватей, в т.ч. детских, кухонной мебели, мебели для ванных комнат и прочей мебели из различных пород древесины, МДФ, ДСП, ДВП, натуральных и искусственных шпонов, пленок ПВХ. Можно применять для окрашивания дверей, лестниц и загрунтованных металлических элементов, эксплуатируемых внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Подходит как для первичной окраски поверхности, так и для ремонта ранее окрашенных изделий, в т.ч. для обновления ламината. База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона.
Свойства и особенности:	Подходит как для первичной окраски поверхности, так и для ремонта ранее окрашенных изделий, в т.ч. для обновления ламината.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам RAL, NCS, Monicolor, Spirit и др. или ручная колеровочными пастами ТМ "VGT" в пастельные тона. Рекомендуется использовать краску одной партии во избежание различий в оттенке.
Белизна:	Не менее 90%.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	20%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Основание должно быть чистым, сухим, прочным, обезжиренным, без загрязнений. При покраске ранее окрашенной поверхности: промыть, тщательно высушить, удалить отслаивающееся старое покрытие, зашкурить твердые, глянцевые поверхности до матовости, если поверхность ранее была обработана воском или маслом, необходимо сошкурить верхний питательный слой древесины; удалить пыль.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком, краскопультом, обливом. Рекомендуется нанесение 2-3 слоёв краски с межслойной сушкой не менее 3-х часов. Для нанесения 1-го слоя рекомендуется разбавить краску водой 5-10%. Перед нанесением перемешать.
Расход:	85-100 г/м ² на однослойное покрытие.
Время высыхания:	До отлипа - 3 часа, полное высыхание через 24 часа, полное отверждение покрытия - 5 суток при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания

	увеличивается.
Уход за покрытием:	Допускается через 20 дней после нанесения. В данный период необходимо избегать максимальной эксплуатационной нагрузки.
Хранение и транспортирование:	в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5) °C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Полиуретан-акриловая дисперсия, пигмент, модифицирующие добавки, вода.
Плотность:	База А - 1,15 г/см ³ , База С - 1,03 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 35%.
Температура применения:	Работы проводить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, 5-10%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	12 месяцев с даты изготовления.
Технические условия:	20.30.11-030-32998388-2019 с изм. 1