



### Описание

**Аэрозольная краска TYTAN Professional Art of the colour** – это быстросохнущая акриловая краска, используемая как универсальное отделочное покрытие для промышленного и бытового применения. Краска отличается своей универсальностью, не линяет, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится.

### Сферы применения

- Внутри и снаружи помещений
- Промышленные конструкции, фасады
- Древесина
- Металл
- Пластик и стекло

### Характеристики

- Быстро сохнет
- Широкий диапазон высококачественных цветов
- Глянцевый блеск
- Отличная устойчивость к погодным воздействиям

### Указания по применению

#### Подготовка

- Поверхность должна быть чистой и сухой, очищенной от ржавчины и прочих загрязнений.
- Рекомендуется провести тщательную притирку, пескоструйную обработку или шлифовку.

#### Нанесение

- Наносить плавными, равномерными движениями, удерживая баллончик на расстоянии около 25 см от окрашиваемой поверхности. Сначала нанести тонкий слой, затем усилить плотность краски, нанеся еще несколько тонких слоев с интервалом в несколько минут.



## TECHNICAL DATA SHEET

### Сведения о применении:

Смешивание:	Аэрозоль: встряхивать баллончик на протяжении не менее минуты перед началом использования, а также регулярно во время использования.
Очистка:	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Необходимо удалить грязь, смазку, масло, ржавчину, налет и любые другие загрязнения.
Время высыхания:	Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой – 1 час.
Расход:	баллончик 283 г на 2,5-3,0 м <sup>2</sup> .

### Технические характеристики

Цвет/Глянец:	Диапазон цветов – Яркий глянец
Пигмент: Смола:	Органические и неорганические пигменты для фасадных работ Акриловая
Теплостойкость:	200°С в течение непродолжительного воздействия
Водостойкость:	Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется
Объем баллона:	520мл
Объем содержимого:	400мл (указано на баллоне)
масса нетто:	0,25 кг
масса брутто:	0,36-0,38 кг

Специальные характеристики: Краска легко наносится как опытными, так и неопытными операторами.

### Сведения по технике безопасности и охране труда

- Избегать контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пара и аэрозольного тумана.
- В случае проглатывания не следует вызывать рвоту, необходимо выпить стакан воды.
- В случае попадания в глаза промывать водой на протяжении 15 минут, затем обратиться к врачу.
- Дополнительная информация содержится в Паспорте безопасности материала на данное изделие.

Информация проверена и представлена в соответствии с данными и сведениями, доступными на момент публикации. Содержащиеся в настоящем Техническом паспорте сведения должны использоваться только в качестве руководства, потому как эксплуатационные характеристики изделия могут различаться в зависимости от условий и методов применения.