



<b>Наименование:</b>	Грунтовка изолирующая по дереву с добавками против танинов
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	готова к применению. Не разбавлять! Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.
<b>Свойства и особенности:</b>	грунтовка представляет собой вязкую однородную массу. При хранении допускается наличие осадка. Перед нанесением тщательно перемешать. Обладает водостойкостью, хорошей укрывающей способностью. Легко наносить. Улучшает адгезию к последующим окрасочным слоям. Снижает расход краски. Препятствует появлению жёлтых пятен при работе со светлыми финишными покрытиями.
<b>Подготовка поверхности:</b>	на старых деревянных поверхностях необходимо очистить смоляные, таниновые пятна, ранее нанесенные лакокрасочные материалы, а в случае поражения дерева грибами или плесенью дополнительно обработать биозащитным составом, выдержав время для его фиксации. Влажность древесины должна составлять не более 18%. Для улучшения декоративных свойств поверхности рекомендуется её зашкурить, сучки зашпатлевать шпатлевкой по дереву «Экстра» VGT TM.
<b>Расход:</b>	зависит от вида и обработки (пиленая/строганная) древесины и может составлять 250-300 г/м <sup>2</sup> на один слой. Снижение рекомендуемого расхода ведёт к ухудшению изолирующих свойств.
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа – 1 час, нанесение следующего слоя через 12 часов; полное высыхание через 48 часов при толщине слоя не более 200 мкм при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать!
<b>Состав:</b>	водная дисперсия акрилового полимера, модифицирующие и специализированные добавки, наполнитель.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
<b>Меры предосторожности:</b>	при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт

	не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-5. Грунтовка ВД-АК-0301 изолирующая по дереву с добавками против танинов.