



- 100% отбеливание — 100% восстановление цвета древесины
- Без хлора
- Не оставляет химических ожогов на древесине
- Для наружных и внутренних работ
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

## О продукте

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение         | Отбеливатель FAKTURA™ для древесины предназначен для глубокого очищения и осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия деревоокрашивающих грибов, плесени, водорослей, атмосферных и временных факторов, в т.ч. УФ-излучения. Подходит для любой древесины: пиленной, строганой, рубленой и др. Оказывает кратковременное бактерицидное действие. Восстанавливает исходный цвет древесины |
| Тип продукта       | Водно-дисперсионный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Разбавитель        | Не разбавлять                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Область применения | Для наружных и внутренних работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Объекты окраски    | Деревянные поверхности (фасады зданий, оконные рамы, двери, лестницы, изделия из фанеры, ДВП, ДСП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип поверхности    | по дереву                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Колеровка          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Срок эксплуатации поверхности | Не менее 7 лет                   |
| Гарантийный срок хранения     | 24 месяцев                       |
| Состав                        | Водный раствор щавелевой кислоты |
| Нормативный документ          | ТУ 2499-014-49417770-2013        |

## Характеристики

| Расход                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По ровной невпитывающей поверхности | до 4 м <sup>2</sup> /л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Комментарий                         | На однослойное нанесение, в зависимости от впитывающей способности древесины и степени поражения – 145-245 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сушка                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| До нанесения след. слоя (Часы)      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Комментарий                         | При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа (каждый слой)<br>При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Транспортировка и хранение          | Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.<br>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°С при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства. |

## Фасовки

| Вид тары | Фасовка | Вес |
|----------|---------|-----|
| Канистра | 5 л     | -   |

| Вид тары | Фасовка | Вес |
|----------|---------|-----|
| Бутылка  | 1 л     | -   |

## Инструкция по применению

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ нанесения           | Кисть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Предварительная подготовка | Состав перемешать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Окраска                    | <p>Наносить при температуре выше +5°C кистью или губкой, интенсивно втирая в обрабатываемую поверхность каждые 10 минут до тех пор, пока основание не приобретет желаемый светлый оттенок. Количество наносимых слоев зависит от степени заражения и потемнения древесины. После отбеливания остатки раствора смыть с поверхности водой, хорошо просушить при температуре (20±2)°C и влажности не более (65±5)% в течение не менее 24 ч. При попадании на стекло немедленно смыть водой!</p> <p>Наличие легкой опалисценции в емкости не является дефектом, а обусловлено составом. Не отражается на внешнем виде обработанной древесины!</p> <p>Далее поверхность готова к окрашиванию различными лакокрасочными материалами (согласно инструкции по использованию).</p> |
| Меры предосторожности      | <p>Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Класс опасности            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |