



Наименование:	Клей для тяжелых обоев
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Клей предназначен для наклеивания виниловых и других видов тяжелых обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие неметаллические поверхности во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белый порошок. При смешивании с водой, в соответствии с инструкцией, образует молочно-белую вязкую жидкость. После высыхания становится прозрачным и бесцветным. Безопасен для здоровья людей и животных. Не образует пятен и комков, легко наносится.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений, старых обоев, старой краски, побелки. Перед началом работ зашпательовать трещины, дыры, неровности. Впервые оклеиваемые поверхности, особенно деревянные, нужно покрыть грунтовочным раствором клея.
Способ нанесения:	Использовать только чистую воду, ёмкость и инструменты. Содержимое пакета постепенно высыпать при постоянном помешивании в холодную воду комнатной температуры. Выдержать 10 минут. Повторно тщательно перемешать до полного растворения. Клей готов к применению. Готовый раствор клея наносить равномерным слоем на полосы обоев. После впитывания клея наклеить обои, соблюдая указания завода-изготовителя обоев. При работе с флизелиновыми обоями, клей рекомендуется наносить непосредственно на стену. Работы проводить при температуре окружающей среды выше +15°C.
Расход:	Приготовление клея: • Грунтовка — смешивают с водой в соотношении 1:40 (12 л воды на упаковку). • Виниловые обои — смешивают с водой в соотношении 1:25 (7,5 л воды на упаковку). • Другие виды тяжелых обоев — смешивают с водой в соотношении 1:20 (6 л воды на упаковку). Площадь оклеивания: • Грунтовка — 90-100 м ² . • Виниловые обои — 38-42 м ² (8-9 рулонов). • Другие виды тяжелых обоев — 32-36 м ² (6-7 рулонов).
Время высыхания:	При комнатной температуре и нормальной влажности клей высыхает за 2,5-3 часа. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Хранение и транспортирование:	Клей хранить в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -20°C до +30°C. Рекомендуется транспортировать и хранить клей без воздействия атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения 24 месяца.
Состав:	Дисперсионный порошок высокомолекулярного природного и синтетического полимеров.

Температура применения:	Работы производить при температуре окружающей среды выше +15°C.
Не рекомендуется:	Хранить клей и производить транспортные перевозки под воздействием атмосферных осадков. Проводить работы при температуре окружающей среды ниже +15°C.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). Внимание! Окна, форточки и двери должны быть плотно закрыты до полного высыхания клея. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2385-007-32998388-2007 с изм. 1-3