

ЛАК НЦ МЕБЕЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ

KU-9009



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2021.

Описание продукта.

KU-9009 «Лак НЦ Мебельный матовый» представляет собой высококачественный профессиональный нитроцеллюлозный лак воздушной сушки.

Область применения.

KU-9009 «Лак НЦ Мебельный матовый» предназначен для декоративной отделки деревянных предметов интерьера. Может использоваться в качестве грунта при использовании KU-9008 – «Лак НЦ Мебельный глянцевый».

Свойства.

Применение лака позволяет получить матовое защитное покрытие, обладающее превосходной адгезией к деревянной поверхности, хорошо шлифуется.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске, а также наносить лак при температуре не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1-2-х минут. Наносить лак на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность с расстояния 25-30 см избегая перелива в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 30 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °С – 24 часа.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.

KU-9009: 12 × 520 мл.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	Глянцевое ровное прозрачное однородное покрытие без пузырей, механических включений
Цвет	Прозрачный бесцветный
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°С, мин, не более	60
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее.	0,3
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не менее	20
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м².	1-2
Состав	Нитроцеллюлоза, алкидные смолы функциональные добавки, бутилацетат, ксилол, диметиловый эфир.
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.