



- Содержит тунговое масло, которое является природным антисептиком, в композиции с льняным маслом позволяет дереву свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности, значительно повышая эксплуатационную устойчивость древесины
- Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию и накоплению грязи и пыли, образует водоотталкивающее покрытие
- Атмосферостойкое
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

О продукте

Масло FAKTURA для террас предназначено для защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Применяется для окраски необработанной, а также ранее обработанной маслом древесины, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева.

Назначение	Предназначено для защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Применяется для окраски необработанной, а также ранее обработанной маслом древесины, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева.
Тип продукта	Органоразбавляемый
Разбавитель	Разбавление не требуется
Область применения	Для наружных и внутренних работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по дереву

Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Гарантийный срок хранения	24 месяцев
Состав	Алкидная смола, масло льняное, масло тунговое, природный воск, целевые добавки, уайт-спирит.
Нормативный документ	ТУ 20.30.22-330-49404743-2017

Характеристики

Расход	
По ровной невоспитывающей поверхности	до 10 м ² /л
Сушка	
Полное высыхание (Часы)	48
До нанесения след. слоя (Часы)	2
Полный набор свойств (Дни)	7
Комментарий	Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа (каждый слой), до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 7 дней. При температуре ниже +10 °С и повышенной влажности время высыхания каждого слоя увеличивается.
Транспортировка и хранение	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30оС до +30оС.

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	2,7 л	2,43 кг
Банка	0,7 л	0,63 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть
Условия при окраске	Работы проводить при температуре воздуха выше +5 °С и относительной влажности – не выше 70 %. Оптимальные условия для окраски — безветренная, теплая, облачная погода с температурой воздуха от +150С до +220С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Предварительная подготовка	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 20 %). Новую деревянную поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Обработанные ранее маслом поверхности очистить от посторонних включений, при необходимости обработать отбеливателем FAKTURA для древесины (в соответствии с инструкцией по применению). Перед нанесением Масло тщательно перемешать, периодически перемешивать в процессе работы.
Окраска	Наносить масло равномерно, плотно прижимая кисть или губку к поверхности вдоль волокон древесины. При необходимости, после нанесения каждого слоя снять мягкой тканью невпитавшееся масло с поверхности. Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину. Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев.
Максимальная температура нанесения	40°С
Эксплуатация поверхности	Полный набор свойств – 7 дней.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Класс опасности	3
-----------------	---