

Защитное покрытие "ЛАК BS-35"

Для фасадных работ

Специальное прозрачное покрытие, предназначенное для дополнительной защиты поверхности от загрязнений и атмосферных осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак "BS-35" – представляет собой однородную молочно-белую жидкость на основе сополимерной акриловой эмульсии.

Применяется для дополнительной защиты декоративных материалов ТМ Bayramix. Рекомендуется для отделки ответственных фасадов, включая цокольные части зданий, а также внутренних поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. После высыхания лак образует на поверхности стены однородную бесцветную полуматовую прозрачную пленку.

Предохраняет поверхность от загрязнения и механических воздействий, а также облегчает уход за поверхностью.

СВОЙСТВА

- Легкость в нанесении;
- Прозрачный, полуматовый;
- Защищает от загрязнений;
- Стойкий к истиранию;
- Пожаро- и взрывобезопасность;
- Экологичность (на водной основе);

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном от детей месте, а также подальше от огня
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Перед применением состав тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Лак "BS-35" наносится в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты после полного высыхания декоративного покрытия.

ИНСТРУМЕНТЫ:

- Валик
- Кисть
- Краскопульт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД	Зависит от способа нанесения, количества слоев и типа поверхности ориентировочно составляет - 0,15-0,20 кг/м ² .
ПЛОТНОСТЬ	1,02 г/см ³ .
ЦВЕТ	Молочно-белый. После высыхания – прозрачный.
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ	Минимальная температура обработки +5°С
ВРЕМЯ СУШКИ	Полное – 24 ч, сухая на ощупь –1 ч.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
ХРАНЕНИЕ	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ	18 мес. в невскрытой заводской упаковке.
УПАКОВКА	2,5 кг и 10 кг пластиковые ведра.