



Наименование:	Декоративная штукатурка «Арт-бетон»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Образует на поверхности характерную заглаженную фактуру с вкраплениями окатанной фракции (0,2-0,5 мм) доломита тёмного цвета, что даёт возможность имитировать различные текстуры бетона или камня. Разнообразие способов нанесения позволяет применять материал в отделке различных стилей: loft, high-tech, Арт-деко и др. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять материал как для интерьеров, так и для фасадной отделки.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой высоковязкую однородную массу белого цвета с вкраплениями доломита тёмного цвета. Образует «дышащее» покрытие. Водостойкая.
Колеровка:	На автоматических колеровочных машинах по каталогу цветов Арт-бетон (18 цветов) или ручную колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «Адгезионной» mini ТМ "VGT". Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Способ нанесения:	Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносить кельмой или шпателем с последующим применением губки и др. инструментов, позволяющих создать многообразие декоративных эффектов, имитирующих текстуру натурального бетона или камня. После полного высыхания покрытие хорошо гляncуется шпателем или кельмой. Для получения более высокого глянца можно использовать шлиф-машинку и/или защитную восковую эмульсию; для дополнительной тонировки поверхности лессирующий состав «Gallery» или лак пропиточный антисептический ТМ "VGT". Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Расход:	1-2,8 кг/м ²
Время высыхания:	При толщине слоя 2-3 мм до отлипа - 2 часа, при толщине не более 5 мм до отлипа - 3 часа; полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не

	<p>более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.</p>
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморная и доломитовая крошки, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,72 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 70%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Наносить при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7