КОЛЕР КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Тип	Колер краска для водно-дисперсионных красок, стойкая к мытью.
Область применения	Предназначена для ручной колеровки водно-дисперсионных интерьерных красок (все тона) и фасадных красок (только тон Бежевый №15). Для внутренних работ может быть использована как самостоятельная краска. Образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5 - 8 м^2/л, расход как самостоятельного покрытия, в зависимости от цвета; расход заколерованного материала: в зависимости от вида краски и типа окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	Ок. 50 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,25 – 1,40 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.
Блеск	Матовый.
Цвет	№01 красный, № 11 черный, №15 бежевый.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при t выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Фасовка	0,75 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски предварительно прогрунтовать поверхность грунтовками ТЕКС.
Колеровка	Смешать Колер краску с белой водно-дисперсионной краской. Оттенок заколерованной краски зависит от типа колеруемого материала. При окраске поверхностей с большой площадью

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 700 44 22
пн–пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КОЛЕР КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной краски в одной емкости для обеспечения равномерного тона (как минимум для окрашивания в 1 слой). Рекомендованные продукты для колеровки: материалы ТМ «ТЕКС».

Окраска

Окраску колерованной краской производить в соответствии с технологией ее нанесения. Колер краску наносить кистью, валиком или распылением.

Очистка инструментов

По окончании работ инструменты промыть водой.

Окружающая среда и безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды.
Хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 700 44 22
пн–пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный