



- Натуральное льняное масло -природное средство, эффективно препятствующее попаданию влаги и микроорганизмов в древесину, отлично впитывается и закрывает даже самые мелкие поры
- Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений
- Покрытие не менее 10 лет оберегает поверхность от солнечного УФ, дождя, снега
- Транспарентные пигменты подчеркивают природную красоту фактуры древесины: в отличие отобычных пигментов они не отражают свет, благодаря чему покрытия на их основе более прозрачные, а цвет глубже и ярче
- Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов
- Для наружных и внутренних работ.

О продукте

Защитно-декоративное покрытие FAKTURA с добавлением льняного масла совмещает в себе свойства глубокопроникающей антисептической грунтовки и декоративно-защитного материала. Предназначено для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. С ионами серебра (Ag+). Пременяется уникальная технология подготовки раствора до размеров 10-30 нм (Патент № 2497856 Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течении всего срока службы. Имитирует оттенки благородных пород древесины. Используется как самостоятельное покрытие, а также идеально подходит для предварительной пропитки или тонирования древесины под покрытие лаками FAKTURA.

Назначение

Предназначено для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. С ионами серебра (Ag+)

Тип продукта	Органоразбавляемый
Область применения	Для наружных и внутренних работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по дереву
Колеровка	Машинная
Особенности	С ионами серебра (Ag+)
Готовые цвета	Сосна, Тик, Орех, Орегон, Золотой дуб, Махагон, Бесцветный, Беленый дуб, Палисандр
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 10 лет
Гарантийный срок хранения	24 месяцев
Состав	Натуральное льняное масло, пигменты, раствор алкидных смол в органических растворителях, стабилизированная водная эмульсия, модифицирующие, фунгицидные и другие целевые добавки.
Нормативный документ	ТУ 2332-252-49404743-2014

Характеристики

Блеск	
Глянцевый	
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 18 м ² /л
Сушка	
До степени 3 (Часы)	24
До нанесения след. слоя (Часы)	24
Комментарий	Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% –24 часа (каждого слоя) при соблюдении рекомендуемого расхода! При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	24
Транспортировка и хранение	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30оС до +30оС

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	-
Ведро	2,5 л	-
Банка	0,7 л	-

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть
Предварительная подготовка	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой (влажность древесины 12-15%). Поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. Старое покрытие удалить полностью, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву. Перед применением тщательно перемешать.
Окраска	Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины, тщательно втирая, кистью, в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости основания.
Максимальная температура нанесения	40°C
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Класс опасности	3